

Liquid Rubber®:

Revolutionerande 2-komponent system

Liquid Rubbers 2-komponent system är en beläggning speciellt framtagen för vatten- och luftskyddslager. Produkten är ett miljövänligt vattenbaserat alternativ till värmeapplicerad bitumen eller lösningsbaserade produkter.

Specialegenskaper:

- Vattentät, ångtät, lufttät och gastät
- Stark, skarvfri och full vidhäftning
- Effektivt vattenskydd samt korrosionshämmande
- Extremt elastisk (upp till 1200%)
- Resistent mot UV ljus och kemikalier
- Hållbar
- Tål stora temperaturskillnader (-40°C till 160°C)
- Vattenbaserad
- Miljövänlig och innehåller inga gifter eller VOC

Kvalitet och hållbarhet

Liquid Rubber tvåkomponents serie är en skyddande beläggning av hög kvalitet och hållbarhet. BelowGrade och MineCoat har en produktgaranti på 25 år och SprayGrade 15år. Alla produkter är CE märkta och är oberoendetestade enligt ASTM internationell standard.



SprayGrade, BelowGrade & MineCoat

Liquid Rubber beläggningar är uppdelade i tre segment som är speciellt utvecklade för olika ytor och områden:



SprayGrade

SprayGrade är perfekt som exponerat eller inbyggt tätskikt på alla slags takbeläggningar som t.ex plåt, trä, bitumen, PVC, PIR, asbetsplattor och mycket mer.



BelowGrade

BelowGrade är perfekt som skydd och vattentätning på grunder, broar, parkeringsdäck samt all slags sten- och betongkonstruktioner.




MineCoat

MineCoat är perfekt som skydd ock konservering av all slags metall t.ex zink, galvaniserat stål och aluminium.

Användningsområden

De skarvfria och miljövänliga beläggningarna har ett brett användningsområde på grund av den utmärkta vidhäftningen på de flesta ytorna som t.ex: betong, trä, bitumen, plast, PVC, metall med mera. Produkten härdar fort oavsett tjocklek på grund av den unika tvåkomponentslösningen och behöver endast en applicering för att uppnå önskad tjocklek.



Appliceringssystem

För applicering av tvåkomponentsystemen används ett HVLP 2000 pumpsystem. Produktkomponenterna matas separat och blandas vid sprutmunstycket. Tack vare den höga styrkan och långa slangar kan pumpen placeras på avstånd från applicering. På grund av det låga pumptrycket är atomiseringen minimal.



Paketering och åtgång

Liquid Rubber tvåkomponentserie levereras i fat på 205L eller IBC på 1000L. åtgången beror på underlag och syfte.

| Tjocklek | m ² | liter |
|----------|------------------|-------|
| 1mm | 1 m ² | 1.35L |
| 2mm | 1 m ² | 2.70L |
| 3mm | 1 m ² | 4.05L |



www.liquidrubber.se

för mer produktinformation

och referensprojekt