

Liquid Rubber® HB S-200: Universalt tätskikt

Liquid Rubber HB S-200 är ett universalt tätskikt med vidhäftning på nästan alla ytor. Det är ett flytande tätskikt som kan användas för alla möjliga ändamål. Dess kvalitet är unik, appliceringen enkel och skyddet konstant.

Speciella egenskaper:

- Vattentät, ångtät, lufttät och gastät
- Stark, skarvfri och total vidhäftning
- Effektiv för vattentätning och skyddar mot korrosion
- Extremt elastisk (upp till 900%)
- UV- och syra resistent
- Hållbar
- Klarar stora temperaturskillnader (-40°C till +160°C)
- Vattenbaserad
- Miljövänlig och innehåller ej VOC eller andra gifter.

Tillämpningar

Liquid Rubber HB S-200 är en multifunktionell produkt som kan användas i många situationer. Beläggningen fäster på betong, sten, metall, bitumen, EPDM, trä, plast och zink. Detta gör beläggningen optimal för skydd mot vatten eller luft på grunder, tak, rör- och genomföringar, fönsterkarmar och mycket mer!



Applicering

Liquid Rubber HB S-200 är enkel att applicera med pensel, roller eller färgspruta. Beläggningen appliceras kall och kräver ingen värme.

Viktigt vid applicering:

- Ytan skall vara ren, torr och fettfri. Damm eller annat löst måste avlägsnas.
- Temperaturen (luft/underlag) måste vara över +5°C.
- Primer kan användas vid behov för maximal vidhäftning vid krävande väderförhållanden.
- Produkten skall blandas ordentligt.
- Stryk till önskad tjocklek (Se etikettens tabell)
- Produkten bör ej utsättas för vatten (Regn) inom 24 timmar efter applicering.

Användning och förpackning

Liquid Rubber HB S-200 erbjuds i burkar om 1, 5 eller 20 liter. Mängd och användning beror på lagrets tjocklek och typ av yta. Minsta tjocklek på ett vattenskyddande lager är 2mm.

lagertjocklek	m ²	liter
1mm	1 m ²	1.35L
2mm	1 m ²	2.70L
3mm	1 m ²	4.05L

Geotextil

För att täcka sprickor och skarvar måste geotextilduk användas. Duken är en speciell 360° väv som kan stretchas åt alla håll. Geotextilen har total vidhäftning med Liquid Rubber och ger ett fullt vattenskyddande lager.

Geotextilen skall sättas i den första våta appliceringen av Liquid Rubber HB S-200. Tryck duken mot underlaget för att få bort eventuella bubblor och veck. Applicera sedan ett andra lager med Liquid Rubber HB S-200.



Kvalitet och hållbarhet

Liquid Rubber HB S-200 är en skyddande beläggning enastående kvalitet och hållbarhet. Produkten har 25 års garanti, är CE märkt och är oberoende testad av ASTM internationell standard.

www.liquidrubber.se

för mer produktinformation

och referensprojekt