

JointFiller

Produktegenskaper

JointFiller är en miljövänlig vattenbaserad produkt utan lösningsmedel och VOC. Produkten används som vatten- eller lufttätning och efter härdning bildas en hållbar, stark och flexibel fog.

Egenskaper:

- Vatten, luft och gastät.
- Stark, flexibel och bra vidhäftning.
- Kan appliceras på fuktiga ytor.
- Resistent mot UV och kemikalier.
- Hållbar.
- Klarar stora temperaturskillnader (-40C till +160C).
- Vattenbaserad.
- Miljövänlig och innehåller inga gifter eller VOC.
- Övermålningsbar.

Användningsområde

JointFiller har ett brett användningsområde. Den kan användas som vattentätning, lufttätning och korrosionsskydd. JointFiller fäster på betong, trä, plast, metal, bitumen och mycket mer.

Applicering

JointFiller är en enkomponentsprodukt som appliceras med fogspruta. Produkten kan användas inomhus och är miljövänlig.

Viktigt vid applicering:

- Ytan skall vara ren, torr och fettfri. Damm och annan lös smuts måste avlägsnas.
- Temperaturen skall vara över +5C.
- Produkten härdar inom 24h (beroende på temperatur) och bör ej utsättas för vatten under härdning.

Förpackning & användning

Liquid Rubber JointFiller levereras i 310ml tub. Åtgång beror på fogstorlek. **Viktigt:** vid fyllning av stora fogar skall produkten appliceras i flera lager då den kan krympa upp till 25%. Avfetta första lagret innan nästa applicering.



www.liquidrubber.se

för mer produktinformation

och referensprojekt