

TopShield

Accelerator för Liquid Rubber

TopShield är en koncentrerad, miljövänlig accelerator för olika produkter från Liquid Rubber.

TopShield appliceras ovanpå Liquid Rubber-produkten, vilket påskyndar härdningstiden för densamma.

TopShield avlägsnar omedelbart en stor del av fukten i Liquid Rubber och skapar en omedelbar "hudbildning" på densamma. Detta leder till produkter som torkar snabbare och, initialt blir mer motståndskraftiga mot till exempel regn.

TopShield är en miljövänlig produkt och kan användas inom- och utomhus utan särskilt skydd.

TILLÄMNING

TopShield finns i 1L-flaskor med spraymunstycke.

Spraya **TopShield** lätt över Liquid Rubberprodukten med en genomsnittligt avstånd på + - 20 cm från ytan. Det översta lagret av produkten torkar omedelbart och är möjligt att vidröra.

BEGRÄNSNINGAR

Följ säkerhetsföreskrifterna vid användning genom att bära handskar, ögonskydd och annan lämplig skyddsutrustning.

Se Säkerhetsdatabladet för mer information.

FYSISKA EGENSKAPER (Flytande)

| EGENSKAPER | TYPISKT RESULTAT |
|---|------------------|
| Färg | Transparent |
| Specifik vikt (flytande), g/cm ³ | Ca. 1.0 |
| Lukt | Ingen |



VARNING

Endast för industriellt bruk. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik lagring under 5° C. Se säkerhetsdatabladet innan du använder TopShield.

TECHNICAL SERVICE

T: +46 660 43 12 50

E: info@liquidrubbersweden.se

W: www.liquidrubber.se